

CEPSA DESMOLDEANTE E-2

Описание



Масло на основе высокоочищенных парафиновых базовых масел и соответствующих присадок, обладающее превосходными свойствами в конкретных условиях применения.

Применение

- Разделительное масло для форм при производстве бетонных конструкций.
- Особенно рекомендуется при использовании металлических форм.

Свойства

- Предотвращает прилипание бетона к металлическим формам, даже имеющим сложный профиль.
- Можно применять как в чистом виде, так и разбавленным бензином или газойлем. Хорошая смазывающая способность. Легко наносится кистью или распылителем
- Защищает металлические формы от коррозии, способствуя их сохранению и увеличивая срок их использования.
- Обеспечивает отличную финишную отделку поверхностей, предотвращая образование пятен и неровностей на поверхности бетона.

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA DESMOLDANTE E-2
Плотность при 15°C, г/л	D-4052	0.861
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	204
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	19.2
Коррозия медной пластины (3ч, 100°C)	D-130	1 а
Ржавление	D-665 A	Проходит

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.