

CEPSA FUNDICOL SINTÉTICO EHC

Описание



Пожаробезопасная гидравлическая жидкость, предназначенная для использования в электрогидравлических системах управления паровых турбин.

Применение

- Электрогидравлические системы управления паровых турбин, включая системы, в которых используются сервоклапаны.

Свойства

- Высокая пожаростойкость.
- Отличная защита от коррозии.
- Хорошие антипенные и воздухоотделительные свойства.

Спецификации

ISO 6743/4 HFDR	Одобрения ведущих производителей турбин
-----------------	---

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA FUNDICOL SINTÉTICO EHC
Плотность при 15°C, кг/л	D-4052	1.130
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	275
Температура застывания, °C	D-5950	-20
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	43.4
Температура самовоспламенения, °C	D-2155	575
Воздухоотделение, мин.	D-3427	1

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.