

CEPSA HIDROTRANS OP 10W20

Описание



Высококачественное всесезонное гидравлическое масло, полученное на основе высокоочищенных масел и специального пакета присадок, обеспечивающее отличные противозадирные и противоизносные свойства при использовании в мобильном оборудовании.

Применение

- Особенно рекомендуется для гидравлических систем мобильной техники, работающих под высоким давлением.
- Специально для мобильной техники, эксплуатирующейся в очень тяжелых условиях.

Свойства

- Предотвращает коррозию и ржавление.
- Отличные противозадирные и противоизносные свойства.
- Отличные антипенные свойства.
- Высокая стойкость к окислению и образованию отложений.
- Хорошие деэмульгирующие свойства.
- Отличная совместимость с уплотнениями и эластомерами.

Спецификации

DIN 51524 Part 2 HLP	ISO 6743-4 HM	ISO 11158 HM	EATON Brochure 03-401-2012 (ex VICKERS I-286-S, M-2950-S)
----------------------	---------------	--------------	---

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA HIDROTRANS OP 10W20
Класс вязкости ISO		46
Плотность при 15°C, кг/л	D-4052	0.88
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-5950	220
Температура застывания, °C	D-5950	-27
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	43.1
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	7.0
Индекс вязкости	D-2270	121

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.